

M18 FROP21-0X | M18 FROP21



- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 2400 - 4500 |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Průměr opěrné podložky [mm] | 150 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Průměr oscilačního pohybu [mm] | 21 |
|--------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) |
|------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------|--|
| Standardní vybavení | |
|---------------------|--|

| | |
|-----------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD Box |
|-----------|--|

| | |
|---------|------------|
| Obj. č. | 4933478836 |
|---------|------------|