

# 18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák R18IW3-0

# RYOBI®



- 18V vysoce výkonný motor zajišťuje krouticí moment 400Nm, ideální pro rychlé utahování/povolování hmoždinek pro náročné aplikace
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
- Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
- Třípráskové LED osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacím materiálu i v nejmavějších místech
- 1/2" hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných hlavic

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dodávaný v  | Karton                   |
| EAN kód   | 4892210132352            |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))             | 3.0                      |
| Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))       | 100.5                    |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))            | 3.0                      |
| Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))      | 111.5                    |
| Hmotnost (bez aku) (Kg)                                   | 1.6                      |
| Hmotnost vč. aku (kg)                                     | 2                        |
| Max. moment (Nm)  | 400                      |
| Napětí  | 18V                      |
| Nastavení momentu   | 180/240/400              |
| Obj. č.   | 5133002436               |
| Počet úderů (ú./min)                                      | 0-3200                   |
| Počet dostupných akumulátorů                              | 0                        |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min)                            | 2100                     |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min)                            | 2500                     |
| Počet otáček - 3.st. (ot./min)                            | 2900                     |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min)                       | 0-2900                   |
| Standardní vybavení                                       | 1/4" šestihranný adaptér |
| Včetně nabíječky  | Ne                       |
| Vibration impact screwing [m/s <sup>2</sup> ]             | 14.3                     |
| Vibration impact screwing uncertainty [m/s <sup>2</sup> ] | 1.5                      |

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.