

# 18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka R18PDBL-0

# RYOBI®



BRUSHLESS



- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210135636
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	81.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	92.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Kapacita aku (Ah)	-
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	60
Max. počet úderů (ú./min)	7040 / 27200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Napětí	18V
Nastavení momentu	10
Obj. č.	5133002438
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při šroubování (m/s <sup>2</sup> )	1.8
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	9.0
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.